

FULL

Model	Açı	Kapasite (litre/dakika)								Kaplama Alanı (cm)		
Sıvı Basıncı (bar)		1	2	3	4	5	6	7	15	M: 15 cm	M: 30 cm	M: 45 cm
DXD-2010	20°	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	2,0	5	10	15
DXD-2515	20°	1,2	1,7	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2	4,7	5	10	15
DXD-3015	30°	0,9	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	3,4	8	16	24
DXD-3040	30°	2,1	2,9	3,6	4,2	4,6	5,1	5,5	8,0	8	16	24
DXD-4520	45°	2,0	2,9	3,5	4,0	4,5	4,9	5,3	7,8	12	25	36
DXD-4525	45°	3,2	4,5	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	12,3	12	25	36
DXD-4525	45°	3,1	4,4	5,4	6,2	7,0	7,6	8,2	12,1	12	25	36
DXD-6020 S	60°	1,0	1,4	1,7	2,0	2,2	2,4	2,6	3,8	17	34	50
DXD-6030 S	60°	1,7	2,4	3,0	3,5	3,9	4,2	4,6	6,7	17	34	50
DXD-9040 S	90°	2,5	3,6	4,4	5,1	5,7	6,2	6,7	9,8	30	60	90

M: Nozul ile püskürtme yüzeyi arasındaki mesafe

HOLLOW

Model	Açı	Kapasite (litre/dakika)								Kaplama Alanı (cm)		
Sıvı Basıncı (bar)		1	2	3	4	5	6	7	15	M: 15 cm	M: 30 cm	M: 45 cm
DXD-4515	45°	0,9	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,4	3,6	12	25	36
DXD-4518	45°	1,2	1,7	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2	4,7	12	25	36
DXH-7520 SF	75°	0,9	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,4	3,6	23	46	70
DXH-7520 S	75°	1,3	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	4,9	23	46	70
DXH-9020 S	90°	1,3	1,9	2,3	2,7	3,0	3,3	3,5	5,1	30	60	90

M: Nozul ile püskürtme yüzeyi arasındaki mesafe

Malzeme

S : Pirinç

P : Paslanmaz